



משפחה: חומרי גמר קטגוריה: גמרים טבעיים/מסורתיים

מוצר: תאדלקט

ניקוי כלים ואחסון:

יש לשמור את החומר מכוסה בשכבת מים למניעת התייבשות, גם לאחר שימוש חלקי. לאחר השימוש יש לסגור היטב את האריזה כך שלא יחדור אוויר. יש לנקות את כלי העבודה במים מיד עם גמר העבודה.

אזהרות והוראות בטיחות:

אין ליישם בשמש ישירה, ברוחות מייבשות, בגשם כבד, ובטמפרטורות קיצוניות (מעל 30° או מתחת ל 5°). התערובת מוכנה לשימוש ואין להוסיף לתערובת מרכיב כלשהו, למעט אם צוין אחרת בהוראות השימוש וסופק התוסף עם החומר. אפשרה במים, בריסוס מיסט / עדין. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. החומר אינו למאכל, החומר אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. החומר אינו מכיל עופרת. בזמן היישום מומלץ לחבוש משקפי מגן וללבוש בגדים ארוכים. במקרה של מגע בין החומר לעיניים יש לשטוף היטב במים זורמים ולפנות לייעוץ רפואי. אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ בעת כתיבת מפרטי עבודה ספציפית. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק ההתאמה לצרכיו.

הערות כלליות:

החומר ניתן למחזור

הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת.

מיוצר ע"י ארכו-ליים בע"מ 04-9800789
arcolime@arco.co.il

תיאור: חומר גמר מסורתי עשוי מחומרים

טבעיים על בסיס סיד בור מיושן ואבקת שיש גרוס (סטוקו מסורתי). שמו בלטינית TADLAC שפרושה במרוקאית עיסוי (מסאז'), מכיוון שבתהליך היישום מעסים את הטיח עד לקבלת המרקם הסופי. מראה הגמר הנו חלק מאוד. **תכונות:** "נושם", גמר חלק מאוד

שימושים: נועד לשימוש בחללים רטובים כמו

חדרי אמבטיה ומטבחים. ליישום על גבי מערכת מודרנית עם הכנה בחללים רטובים, או על גבי מערכת טיח סיד. התאדלקט מיושם בשיטה המסורתית ומגיע לעובי של כ 5 מ"מ.

נתונים טכניים:

קוד מוצר:	AL103
מרקם:	משחה
צפיפות מרחבית:	1800 ק"ג למ"ק
כושר כיסוי מחושב בעובי 1 ס"מ:	9 ק"ג בעובי 5 מ"מ
תוסף מקשר:	מוכן
עובי שכבה:	5 מ"מ
זמני ייבוש למגע:	24 שעות
אריזה:	דלי של 30 ק"ג

אופן היישום: שתי שכבות רטוב על רטוב. עיבוד

החומר בלוחות עץ, הידוק והחלקה במאלג', דחיסה בעזרת חלוקי צור, עיבוד סופי לאחר 24 שעות בעזרת סבון שמן זית וחלוקי צור